

VERARBEITUNGSFERTIGER KLEBSTOFF D1TE ULTRAFLEX

Gebrauchsfertiger Dispersionsklebstoff für Keramikfliesen, Naturfassaden, Glas, Putz und Klinker. Dünnschichtiger Klebstoff. Bestimmt für Wände und Fußbodenheizungen.

- gebrauchsfertig
- sehr flexibel
- frostbeständig und wasserfest
- für anspruchsvolle und komplizierte Untergründe
- zum Verkleben aller Arten von Baufliesen
- unverzichtbar bei der Verlegung im „Fliese-auf-Fliese“-Verfahren
- für den Innen- und Außenbereich
- enthält keine Lösungsmittel



EIGENSCHAFTEN

SimpleBAU Verarbeitungsfertiger Klebstoff D1TE ULTRAFLEX ist ein gebrauchsfertiger, dünnschichtiger Dispersionsklebstoff für alle Arten von Baufliesen. Es handelt sich um einen hochflexiblen Klebstoff mit hoher Klebekraft, der auf sich deformierenden Oberflächen eingesetzt werden kann.

Es kann zum Verkleben in Innen- und Außenbereichen sowie für Fußbodenheizungen verwendet werden. Es ist lösungsmittelfrei, frostbeständig und wasserfest.

SimpleBAU D1TE ULTRAFLEX hat die Konsistenz einer dicken Paste. Es handelt sich um einen Dünnschichtkleber - die empfohlene Schichtdicke beträgt ca. 3-4 mm.

SimpleBAU D1TE ULTRAFLEX ist ein Dispersionsklebstoff mit erhöhten Parametern und verlängerter Offenzeit.

ANWENDUNGSBEREICH

SimpleBAU D1TE ULTRAFLEX ist für verschiedene Arten von Untergründen wie Beton, Fußböden, Porenbeton, Putz, Keramik, Glas, Holz sowie verformbare Bauuntergründe wie Gipskarton, Spanplatten und Holzwerkstoffe geeignet. Es kann auf Untergründen mit Fußbodenheizungen und nicht saugfähigen Oberflächen wie z.B. auf alten Fliesen verwendet werden.

Die Eigenschaften des Klebstoffes ermöglichen das Verkleben aller Arten von Fliesen aus Keramik und Feinsteinzeug, glasierten Fliesen, Terrakotta (unverzichtbar bei der Verlegung im „Fliese-auf-Fliese“-Verfahren), Marmorfliesen, Stein, Glasbausteinen und Polystyrolelementen.

Es wird sowohl in Innenräumen als auch in Außenbereichen verwendet.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Der Untergrund muss entsprechend gereinigt, gebunden, trocken und tragfähig sein.

Schwach mit dem Untergrund haftende Beschichtungen, lose, abblätternde Partikel müssen vollständig entfernt werden.

Spanplatten und OSB-Platten sollen geschliffen und abgestaubt werden.

Die zu verklebende Fläche soll je nach Art des Untergrunds mit einer geeigneten **simpleBau**-Grundierung vorbehandelt werden.

VERARBEITUNG

SimpleBAU D1TE ULTRAFLEX ist nach dem Vermischen gebrauchsfertig.

Den vorbereiteten Klebstoff mit einer gezahnten Stahlkelle (Zahnabstand von 2 bis 4 mm) oder in einer dünnen Schicht mit einer Spachtel bzw. Kelle auftragen. Nach dem Auftragen des Klebstoffes auf die Fliesen sollen die verlegten Fliesen leicht bewegt und zum Untergrund angepresst werden, bis der überschüssige Klebstoff austritt.

Die Offenzeit des Mörtels soll nicht überschritten werden, daher sollte die Größe der mit dem Klebstoff bedeckten Fläche an die Möglichkeit der Verlegung der Fliesen angepasst werden.

Korrekturen sind bis zu ca. 20 Minuten nach dem Auftragen des Klebstoffes möglich.

Der Dispersionsklebstoff bindet und härtet durch Wasserverdunstung aus.

Arbeiten nicht bei Regen und bei zu starker Sonnenstrahlung und zu starkem Wind durchführen.

Fugen können nach ca. 48 Stunden verfugt werden.

Frische Verunreinigungen und Werkzeuge mit Rückständen des Klebstoffes mit Wasser reinigen. Ausgehärtetes Material kann nur mechanisch entfernt werden.

Verbrauch	1,5 - 2,5kg/m ²
Max. Schichtdicke:	4 mm
Korrekturzeit:	20 Minuten
Verarbeitungstemperatur (Luft-, Untergrund, Produkttemperatur)	von +5°C bis +25°C

Das Produkt entspricht der Norm EN 12004+A1:2012

LAGERBEDINGUNGEN UND LAGERFÄHIGKEIT

Das Produkt in der dicht verschlossenen Originalverpackung bei einer Temperatur von +5°C bis 25°C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost schützen.

Verfallsdatum und Chargennummer auf der Verpackung.

SICHERHEITSHINWEISE

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

P280 Schutzhandschuhe tragen.

P501 Inhalt/Behälter dem autorisierten Abfallentsorger zuführen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für die Folgen einer Verwendung des Produkts entgegen den obigen Richtlinien, Normen und Baupraxis.

LIEFERFORMEN

1,5kg, 7kg, 15kg

HERSTELLER

AKD Bauchemie GmbH,

Pappelallee 78/79

10437 Berlin

DEUTSCHLAND

www.simplebau.de

simplebau@akdbauchemie.de